



DH-VB, VO, VX 1000-2500 кг



Модель DH-VB3



DH-VB, VO, VX 1000-2500 кг

● Применение

Колонные лифты **DH-VB, -VO** и **-VX** специально разработаны для погрузки и разгрузки многоуровневых фургонов и фургонов с изменяемым уровнем загрузки. Высота подъема в большой степени зависит от размеров транспортного средства и типа лифта и составляет от 2500 до 3200 мм над уровнем земли для большинства устройств.

DH-VB, -VO, -VX являются универсальными и многофункциональными моделями, которые могут применяться в различных целях. Путем добавления специальных устройств их можно адаптировать для выполнения специфических задач, таких как **интенсивная работа на транспортных средствах доставки товаров, перевозка (гоночных) автомобилей**, сбор контейнеров с **медицинскими отходами**, перевозка **скота**, перевозка **мебели** и т.д.

Грузоподъемные характеристики

<input type="checkbox"/> 500 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 2000 кг
<input type="checkbox"/> 750 кг	<input checked="" type="checkbox"/> 2500 кг
<input checked="" type="checkbox"/> 1000 кг	<input type="checkbox"/> 3000 кг
<input checked="" type="checkbox"/> 1500 кг	

● Основные Характеристики

- Работает с помощью одного подъемного цилиндра и набора стальных тросов и блоков
- **Плоская платформа** толщиной 70 мм, состоящая из стальной рамы и алюминиевых заполняющих профилей
- Фиксированные ограждения, сделанные из стали
- Длина платформы определяется без ограничений при составлении заказа, см. вариант S714
- **Двойная система стальных тросов** : 2 подъемных троса и 2 троса безопасности
- Гидравлическое закрытие с помощью 2 цилиндров наклона без **прямого подсоединения шланга** (запатентовано). Ориентацию платформы можно менять в любом положении
- Выявление разрыва электрического кабеля с помощью системы аварийного управления
- Платформа оснащена **ножным клапаном** и **функцией аварийного останова**

Типы и расположение подъемного цилиндра

DH-VB... - балка на уровне крыши
DH-VO... - балка на уровне пола
DH-VX... - Подъемный цилиндр в боковой колонне

- **Шарнирные боковые дверцы безопасности**, со встроенным управлением подъема / спуска
- **Электрические предохранительные клапаны на всех цилиндрах**
- Ручное аварийное управление на всех распределителях с электрическим управлением
- **В блоке управления не используются электронные узлы и комплектующие - только электрические компоненты**
- Электродвигатель, охлаждаемый вентилятором, мощностью 3000 Вт с встроенной системой защиты от перегрева
- Обработка стальных компонентов : дробеструйная очистка, эпоксидное покрытие 2K, затем порошковое покрытие из полиэстера

● Номенклатура изделий DH-VB

- Балка с одним подъемным цилиндром, **установленная на уровне крыши** кузова транспортного средства
- Стандартная модель (DH-VB3) отлично подходит для разнообразного применения в условиях нескольких погрузочных стеллажей
- Балка на уровне крыши сокращает габаритную высоту, но **подходит для использования на транспортных средствах с очень низким полом**
- Максимальная высота подъема DH-VB3 : до 1450 мм под уровнем крыши транспортного средства (зависит от габаритов транспортного средства - запросите подтверждающую информацию)



Другие примеры



DH-VBA

750-1000 кг - Полностью алюминиевый лифт со **сниженным собственным весом**



DH-VBV

1000-2500 кг - Для перевозки **скота**



DH-VBC2

1000-2500 кг - Разработан для **контейнеров и демонтируемых кузовов**



Номенклатура изделий DH-VO

- Балка с одним подъемным цилиндром, **установленная на уровне нижнего пола** кузова транспортного средства
- 2 универсальные модели (DH-VO4 и DH-VO3) отлично подходят для разнообразного применения в условиях нескольких погрузочных стеллажей
- Балка с одним подъемным цилиндром не изменяет габаритную высоту, но **непригодна для использования в транспортных средствах с очень низкими уровнями пола**
- Максимальная высота подъема DH-VO4 : до 2970 мм над поверхностью земли
- Максимальная высота подъема DH-VO3 : до 3130 мм над поверхностью земли (зависит от габаритов транспортного средства - запросите подтверждающую информацию)



DH-VO4

Другие примеры



DH-VOS

1000 кг - Облегченная модель



Вариант S880 'Гоночный'

Для транспортировки (гоночных) автомобилей



DH-VO5

1000-2000 кг - Высота подъема до 6 метров над поверхностью земли

Номенклатура изделий DH-VX

- Подъемный цилиндр **установлен вертикально** на правой боковой колонне лифта
- Тонкое (высотой в 35 мм) соединение между 2 колоннами под крышей транспортного средства для прокладки стальных тросов
- Особенно подходит для использования в условиях, когда наличие свободной **габаритной высоты под крышей транспортного средства имеет критическое значение**
- Максимальная высота подъема DH-VX : до 1400 мм под уровнем крыши транспортного средства (зависит от габаритов транспортного средства - запросите подтверждающую информацию)
- Часто DH-VX оснащается фиксированной платформой без цилиндров наклона и служит в качестве **внутреннего лифта или передвижного стеллажа**. Применяется автономно или в сочетании с внешним многопалубным лифтом, гидравлическим пандусом, сдвижным лифтом и т.д.



DH-VX

Другие примеры



Внешний лифт DH-VX



Внутренний DH-VX



Комбинированный внешний + внутренний лифт DH-VX



Внутренний лифт + внешний гидравлический пандус DH-VX



● Основные опции (другие варианты по запросу)



S701.S Набор двух шарнирных стальных пандусов



S704 Поперечные кожухи и набор бокового уплотнения



S708 Сигнальные фонари, смонтированные на платформе



S709 Наклон платформы к земле (макс. 45°)



S714 Удлинение платформы с шагом в 10 см



S726 Цилиндры наклона смонтированы вертикально



S730 Свободное прохождение закрытой платформы между различными уровнями пола



S732 Поручни для обеспечения безопасности с 3 сторон для контейнеров на роликах



S751 Поручни для обеспечения безопасности смонтированы на направляющих лифта, а не на платформе



S728 Фиксированная платформа без цилиндров наклона (внутренний лифт)



S740 Подготовка для средней двери с алюминием по бокам



S058 Устройство с питанием 220-380В для использования в зданиях



S764 / S765 Гидравлическое противооткатное устройство с / без поручней



S880 Модель RACE